



PENETRAČNÍ NÁTĚR hloubkový

DECOPEN koncentrát

DECOPEN KONCENTRÁT je bílá nízkoviskózní mléčně zabarvená kapalina s modrou fluorescencí, mísitelná s vodou v libovolném poměru.

Penetrační nátěr je nehořlavý a nejedovatý, pouze u osob zvláště citlivých se může projevit mírná dráždivost.

Odpálením vody z tenké vrstvy disperze se tvoří při teplotě vyšší než +5 °C souvislý, slity transparentní film vhodných pojivých vlastností. Film je nerozpustný ve vodě, velmi odolný ve vlhkém prostředí, v organických rozpouštědlech bobtná.

POUŽITÍ: Pro penetraci nasákových podkladů před nanášením stavebních hmot ke zlepšení jejich přídržnosti. Vhodné pro použití na zateplovací systémy, pro ošetřování betonových nebo porézních materiálů (přesné zdivo). Jako roztok se používá pro ošetřování povrchů, zvláště ke snížení nasákovosti, zvýšení přídržnosti i pod akrylátové fasádní barvy.

ŘEDĚNÍ: 1 : 5 pro nasákové materiály
1 : 10 pro silně nasákové materiály

SPOTŘEBA: po naředění 150 – 250 g/m²

DODÁVKY: plastové láhve 1L nebo kanystry 5L

SKLADOVÁNÍ: V původních obalech při teplotách +10 °C až +30 °C je skladovatelnost minimálně 12 měsíců beze změny vlastností. Nutno chránit před mrazem a slunečním zářením.

T E C H N I C K Y L I S T V Y R O B K U