



PENETRAČNÍ NÁTĚR

povrchový

PENETRALL

PENETRALL je zpevňující nátěr bez použití rozpouštědel k vnitřnímu a venkovnímu použití, odolný proti alkáliím, difúzní, vodoodpudivý, povětrnostně stálý.

POUŽITÍ: PENETRALL je zpevňující nátěr na sjednocení povrchu pod suché, zušlechtěné (minerální) omítky nebo pastovité akrylátové omítky, jako např. zateplovací systémy, vápenocementové zdivo, beton apod.

PODKLAD A ZPRACOVÁNÍ:

Natírané plochy musí být čisté, nosné a suché. PENETRALL se ředí v poměru dle potřeby (max. 20%) s čistou vodou a důkladně se promíchá. Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo válečkem. Během nanášení je nutné zpracovaný materiál neustále promíchávat, aby si udržel stejnou konzistenci. Nezpracovávat při teplotách pod +5 °C. Doba schnutí minimálně 3–6 hodin, dle okolní teploty a vlhkosti. Po ukončení práce je nutno náradí okamžitě důkladně vyprat v čisté vodě.

SPOTŘEBA: 200 g/m²

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:

Dodávky se provádějí v kbelících po 5 kg a 20 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad +5 °C. Při dodržení tohoto prostředí je záruční doba 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením aplikace PENETRALLu je nutné okolní materiály zakryt fólií, nebo jinak chránit před znečištěním. Zákaz cizích příměsí. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Je nutno dodržovat hygienu práce. Nežádoucí potřsnění ihned smýt čistou vodou.

T E C H N I C K Y L I S T V Y R O B K U